



ПКФ “ВНЕШТОРГ - МИКРОН”

Балансировочные станки и
специальное оборудование

Производство - Ремонт - Модернизация

Станки для балансировки 4-х опорных карданных валов



Характерные особенности станков:

- возможность балансировки 2-х, 3-х и 4-х опорных карданных валов;
- сочетание оптимальной конструкции и стоимости;
- отображение величины и угла дисбаланса на 17 дюймовом сенсорном мониторе по 4-м плоскостям одновременно;
- простой и интуитивно понятный интерфейс программного обеспечения.

Дополнительные опции при заказе специального станка:

1. Доворот и фиксация ротора в месте устранения дисбаланса.
2. Контактная сварка для приваривания грузов.
3. Защитное ограждение станка кабинетного типа.
4. Длина основания может быть выполнена по заказу.
5. Специальные технологические адаптеры.

Технические данные балансировочных станков

Модель балансировочных станков	БВИ-03-77А	БВИ-03-77Б
Диапазон масс балансируемых роторов, кг	100	200
Максимальный диаметр ротора, мм	150	150
Максимальный диаметр фланцев, мм	300	300
Максимальная длина карданного вала, мм	5500	5500
Количество одновременно измеряемых плоскостей	4	4
Минимально достижимый остаточный удельный дисбаланс, гмм/кг	10,0	10,0
Диапазон частот вращения ротора, об/мин	400-4000	400-4000
Тип привода	Частотно-регулируемый асинхронный электропривод	
Мощность электродвигателя, кВт	3,0	3,0
Длина основания, мм	6000	6000

Украина, 65031 г. Одесса, Промышленная 37
тел/факс: +38(048)777-06-80, +38(048)716-89-06
тел.: +38(048)778-23-31, +38(048)777-06-86
e-mail: micron@ukr.net www.shvp.com.ua

23.08.2012